



חכם מטען רכב חשמלי



מטען רכב חשמלי חכם

X1-EVC7.2K
X3-EVC11K/X3-EVC22K



יתרונות

- תקע או שקע חשמלי ניתנים לבחירה
- ניטור משולב של ניתוקי זרם (30 מ"א ז"ח ו-6 מ"א ז"י)
- ללא מוט הארקה, PEN משולב עם הגנת
- תקשורת מוצפנת על בסיס TLS
- התקנה קלה בפנים ובחוץ
- יצירת מערכת אנרגיה פוטו-וולטאית חכמה לאחסון וטעינת רכב חשמלי באמצעות
- התקשורת בין מטען רכב חש וממיר SOLA X
- יכולת של 100% אנרגיה ירוקה המופקת מהייצור הסולרי או ייצור הרוח שלך
- משולב RFID פונקציית
- הגדרות וניטור מרחוק בעזרת אפליקציה ואתר אינטרנט
- בקרת איזון עומס חכמה ודינמית
- כוון טיימרים כדי לחסוך בעלויות במהלך תעריפי פסגה ושפל

יבוא - מכירה - שירות

www.FAenergy.co.il
IL: +97248121772
service@faenergy.co.il

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com



X3-EVC-22K	X3-EVC-11K	X1-EVC-7.2K	דגם	מפרט
תלת-פאזי	תלת-פאזי	חד-פאזי	פאזות/קווים	כניסה ז"ח נומינלית
230/400; 3/N/PE	230/400; 3/N/PE	230; 1/N/PE	מתח (וולט)	
50/60; ±5	50/60; ±5	50/60; ±5	תדירות [הרץ]	יציאה ז"ח נומינלית
230/400; 3/N/PE	230/400; 3/N/PE	230; 1/N/PE	מתח (וולט)	
32	16	32	זרם [אמפר]	ממשק
22	11	7.2	הספק [קילוואט]	
	Wi-Fi 2.4GHz		מודול אלחוטי	
	כן		RS485	
	כן		RFID	
	אופציונלי		OCPP 1.6 (JSON)	
	אופציונלי		LCD מסך	
X3	X3	X1	CT מהדקי	
	פליסטיק/מתכת		חומר מעטפת	
	תלייה על הקיר		שיטת התקנה	
	כן		זרוע להרכבה על הקיר	
	(שקע-יציאה) S סוג / (כבל טעינה עם תקע) P סוג		יציאה לטעינה	
	6.5 (סוג P)		אורך הכבל [מטר]	נתונים כלליים
	-30 ~ 50		[OC] טמפרטורת הפעלה	
	ללא עיבוי 5%~95%		[%] לחות בעבודה	
	<2000		גובה עבודה [מטר]	
	IP65		דרגת הגנה	
	פנים/חוץ		מקום היישום	
	קירור טבעי		עיקרון קירור	
	265x370x155 (עבור סוג P) / 249x370x155 (עבור סוג S)		ממדים (רוחב*גובה*עומק) [מ"מ]	
	7 (עבור סוג S) / 10.5 (עבור סוג P)		משקל נטו [ק"ג]	
	הגנת מתח יתר/חסר, הגנת עומס יתר, הגנת קצר חשמלי, הגנת זרם זליגה, הגנת הארקה, הגנת נחשולי מתח, הגנת טמפרטורת יתר		הגנה מרובה	
	ניטור משולב של ניתוקי זרם (30 מ"א ז"ח ו-6 מ"א ז"י)		הגנת זליגה לאדמה משולבת	הגנת ביטחון
	TLS		תקשורת מוצפנת	
	IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016		תקן בטיחות	
	כן		מובנית PEN טכנולוגיית תקלות	
	3 (אופציונלי 5)		אחריות [שנים]	

